

серия Lomo Inverter Arctic R32



• Фильтр «Холодная плазма»

«Теплый» старт	Автоматическая работа	Автоматическое горизонтальное жалюзи	Низко- температурный обогрев	Низко- температурное охлаждение	Ночной режим	Режим «Турбо»	Авторестарт	Таймер	Блокировка пульта
Пульт ДУ с часами	Беспроводной пульт	Фильтр «Механический»	Плавный пуск	Само- диагностика	Инверторный компрессор	Многоскоростной вентилятор	Интеллектуальная разморозка	Пуск при низком напряжении сети	Функция «Feel»
«Холодная плазма»	Экономный обогрев	Энергосбережение в режиме охлаждения	Wi-Fi управление	Проводной пульт	Удаленная диспетчеризация				

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель		GWH09QCXB-K6DNC2F	GWH12QCXB-K6DNC2F	GWH18QDXD-K6DNC2I	GWH24QEXF-K6DNC2I
Функция		Охлаждение/обогрев			
Производительность	Охлаждение Вт	2 700 (800~3 800)	3 510 (900~4 400)	5 200 (1 000~6 100)	7 100 (2 000~8 850)
	Обогрев Вт	3 000 (900~4 250)	3 810 (900~4 700)	5 600 (1 100~6 600)	7 800 (1 800~9 450)
EER/COP		3.88/4.29	3.65/4.00	3.30/3.90	3.50/3.90
Источник электропитания	ф. в. Гц	1, 220~240, 50			
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	695 (100~1 300)	962 (220~1 400)	1 576 (100~2 350)	2 030 (450~2 900)
	Обогрев Вт	700 (150~1 400)	953 (220~1 550)	1 436 (180~2 400)	2 000 (350~3 000)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.1	4.3	7.1	9
	Обогрев А	3.2	4.6	6.3	9.3
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	610	700	850	1 250
Внутренний блок					
Уровень звукового давления	дБ(А)	25/27/31/37	25/26/32/38	30/34/38/45	33/36/40/47
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	845×289×209	845×289×209	1 013×307×221	1 078×325×246
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	905×367×283	905×367×283	1 060×374×297	1 129×408×339
Вес нетто/брутто	кг	10.5/12.5	10.5/12.5	13/16	16/19
Наружный блок					
Уровень звукового давления	дБ(А)	50	52	56	59
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Длина трассы/перепад высот	м	15/10	15/10	25/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	794×615×376	794×605×376	872×620×398	1 032×737×456
Вес нетто/брутто	кг	24.5/27	24.5/27	30.5/33	41.5/46

* Данные в таблице приведены в ознакомительных целях и могут быть изменены.